



LC78 HARDTOP AMBULANCE





مواصفات



المواصفات العامة للمركبة
رمز الموديل: GRJ78L-RJMRKV

DOHC صماماً، ، V624 المحرك: 4.0 لتر

نظام الوقود: حقن إلكتروني للوقود، توقيت صمام متغير ذكي

القوة: 228 حصان عند 5200 دورة في الدقيقة

العزم: 36.7 كجم متر عند 3800 دورة في الدقيقة

الإزاحة: 3956 سم مكعب

ناقل الحركة: يدوي 5 سرعات

سعة خزان الوقود: 90 لتراً

مستوى انبعاثات اليورو: يورو 0

نوع الدفع الرباعي: دفع رباعي بدوام جزئي

(بدون أنبوب داخلي) R16 الإطارات: 95/225



أغطية العجلات: رمادية اللون

الفرامل (الأمامية/الخلفية): قرص مهوى / أسطوانة

التعليق (الأمامي/الخلفي): نوابض حلزونية / نوابض صفائحية

التوجيه: قوة مع إمالة

المصابيح الأمامية: هالوجين (تصميم جديد)



الميزات الخارجية:

مرايا مطلية بالكروم

شبكة راديواتير أسود

مصباح الضباب الخلفي

أنبوب تنفس

خطوة جانبية





محاور العجلات الحرة

حصائر مطاطية أمامية

الزجاج: زجاج أمامي مصفح أخضر

(x2) الزخارف الداخلية: مقاعد قماشية، مساند رأس أمامية

، هوائي ETR ، مكبر صوت واحد، راديو AM الترفيه: ستيريو

تكييف الهواء والمدفأة: قياسي

الراحة: ساعة رقمية، مرآة رؤية خلفية نهائية/ليلية، مساحة ضباب، مزبل ضباب، صندوق قفازات بقل مفتاح

مميزات السلامة:

وسائد هوائية للسائق والراكب

، ونظام مساعدة المكابح (EBD) ، ونظام توزيع قوة المكابح الإلكتروني (ABS) نظام منع انغلاق المكابح

(VSC) نظام التحكم في ثبات المركبة

(HAC) مساعد صعود التل

(ATRC) التحكم النشط في الجر

مراقبة ضغط الإطارات

مواصفات تحويل سيارة الإسعاف

التصميم الداخلي والمعدات

الأرضيات:

إيبوكسي

التقسيم

مع نافذة منزلقة بين مقصورة السائق والمريض PVC Intecel حاجز من ألواح

الخزائن:

الطبية (مقاوم للحرارة، مقاوم للماء، مضاد للبكتيريا) PVC بناء من مادة

خزانة تخزين رئيسية على الحائط الأيسر مع حجرة أكسجين مدمجة

أبواب أكريليك منزلقة مع قنوات ألومنيوم

أدراج مثبتة على الجدار الخلفي ومقصورة كرسي الدرج

ويندوز:





جميع النوافذ مظلمة ومغطاة بالصقيع لخصوصية المريض

:الجلوس

مقعد الفريق أو مقعد المرافق (الجانب الأيمن) مع مسند ظهر وحزام أمان بنقطتين

صندوق تخزين تحت المقعد يعمل بالرفع الهيدروليكي

:إبرة ورديد

متحرك IV تم تركيبه فوق الخزانة اليسرى مع عمود

نظام الأكسجين والتهوية

:نظام الأكسجين يشمل

أسطوانة أكسجين سعة 10 لترات × 1

مقياس تدفق مع مرطب × 1

منظم مع مقياس ضغط × 1

وصلة أكسجين سريعة × 1

توجيه خرطوم مقاوم للحرارة

:نظام المناخ

وحدة تكييف وتدفئة مستقلة في مقصورة المريض

لوحة تحكم مثبتة على الحاجز

مروحة تهوية مثبتة على السقف بجهد 12 فولت مع ضوء مدمج (خلفي)

ميزات الكهرباء والإضاءة

:الإضاءة الداخلية

LED مجموعة مصابيح سقف

صغيرة LED أضواء خزانة

:النظام الكهربائي

LED لوحة مفاتيح هزازة

صندوق تحكم 12 فولت مع صمامات ومرحلات

أسلاك مميزة ومفاتيح مسمى



المقاييس: 2 × 12 فولت تيار مستمر + 2 × 220 فولت تيار متردد

الإضاءة الخارجية وصفارات الإنذار

على السقف الأمامي (مع صفارة ومكبر صوت مزدوج مدمج بقوة 200 واط) LED شريط إضاءة

وحدة تحكم صفارة الإنذار مع ميكروفون (مقصورة السائق)

على السقف الخلفي LED أضواء منارة 2 ×

للتحميل الخلفي LED كشاف

العلامة التجارية والمعدات الطبية
الطلاء الخارجي والتخصيص "سيارة إسعاف" معكوسة على الأمام والخلف (بالعربية والإنجليزية)

شعار مخصص ومجموعة ملصقات حسب متطلبات العميل

الملحقات الطبية متضمنة
نقالة تحميل ذاتي

نقالة قابلة للطّي

جهاز شفط محمول

جهاز قياس ضغط الدم (مثبت على الحائط)

جهاز قياس ضغط الدم

سماعة طبية

حاوية نفايات حادة

أقنعة الوجه

كيس أمبو (منعش يدوي)

حقن (3 أحجام × 5 لكل حجم)

صندوق الإسعافات الأولية

زجاجة معقم اليدين

مطرقة نافذة الطوارئ

مطفأة حريق (2 كجم)

منحدر تحميل النقالة